

STEF Th

(Diluant pour enduits)

1- Description du produit

Stef Th est une émulsion à base de copolymère 100% acrylique, de couleur blanche et qui a une odeur d'ammoniaque.

2- Usage

Stef Th est utilisé en remplacement de l'eau pour diluer les enduits de finition comme : *Stef Rustic*, *Stef Sandblast*, *Stef Roll-on*, etc... lorsque nécessaire. Il aide à diminuer le temps de séchage lorsque la température est plus fraîche. Éviter l'utilisation lors des grandes chaleurs, l'enduit séchera trop rapidement.

3- Dosage du produit

Stef Th peut-être ajouté au mélange jusqu'à concurrence de 500 ml au besoin. Il n'affecte pas la couleur, et la texture du produit.

4- Propriétés du produit

Stef Th est un produit prêt à être utilisé à même le contenant.

Stef Th est conçu spécialement pour augmenter l'élasticité, la flexibilité ainsi que la vitesse de séchage des enduits de revêtement acrylique en période hivernale. Sa formulation étant composée des mêmes bases que les enduits de finition STEF, il n'affecte en rien la qualité et la durabilité de ceux-ci.

5- Entreposage du produit

Stef Th doit être entreposé à 5°C (41°F) ou au-dessus dans des contenants bien scellés.

6- Précautions à prendre

Ne pas ajouter d'eau ceci pourrait affecter les performances du produit.

7- Conditions de transport

Appellation réglementaire : Sans objet.

Classification TMD : Non réglementé.

Note : Ce produit ne requière aucune mesure spéciale lors de transport International.

Les instructions sur l'application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.

