

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SECTION 1

### IDENTIFICATION

#### PRODUIT

**Nom du produit :** Enduit Acrylique

**Description du produit :** Regroupe les enduits acryliques STEF suivants : 5000, Acrylico Fina, Architectural Coat, Barrier Plus, Basecoat, Basecoat NCBC, Brume, Elastoroll, Finition 288, Finition Spray, Florentia, Granex, Joint, Pintura, Polybase, Prep Coat, Primer FL, Primix, Roll-On, Rustic, Sandblast, Tek, Tek RLX, Tex-Vermis.

**Restriction d'utilisation :** Le sablage ou meulage du produit séché émet des poussières dangereuses.

#### IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

**Fournisseur :** Les Enduits STEF inc

4365, rue Robitaille  
Sherbrooke, Qc J1L 2K2

**Numéro de téléphone d'urgence :** 1-800-688-5990

### SECTION 2

### IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Pictogrammes



#### Mention d'avertissement

DANGER

#### Classification du produit

Toxicité pour certains organes cibles– expositions répétées – Catégorie 1

#### Mentions de danger

Risque avéré d'effets graves pour les organes (foie, rate, reins, ganglion lymphatiques) à la suite d'exposition répétées ou d'exposition prolongée.

#### Conseils de prudence

**Prévention :** Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Porter des gants et des lunettes de sécurité. Utiliser dans un endroit bien aéré. L'inhalation des poussières de ponçage ou de meulage du produit sec peut-être nocive. Ces poussières peuvent causer de l'irritation aux voies respiratoires et sont susceptible d'endommager les organes (poumons). Ce produit contient des ingrédients considérés comme cancérigènes si transformé sous forme de poussières.

**Intervention** – Consulter un médecin en cas de malaise.

**INGESTION :** appeler immédiatement le centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement à moins d'avis du médecin. **YEUX :** rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min en soulevant les paupières occasionnellement. **Peau :** laver au savon et à l'eau. Enlever immédiatement tout les vêtements contaminés. **INHALATION :** Si la personne ne respire plus administrer la respiration artificielle et obtenir des soins médicaux. Gêne respiratoire, transporter la victime à l'air frais.

**Stockage** – Entreposer à une température de 5 à 30°C dans un contenant de plastique fermé. Conserver à l'abri du gel.

**Élimination** – Éliminer le contenu et le récipient selon les règlements locaux en vigueur.



### SECTION 3 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Ingrédient	Numéro CAS	% (poids/poids)			
Silice cristalline (Quartz)	14808-60-7	1 – 7 <sup>A</sup>	10 – 30 <sup>B</sup>	30 – 60 <sup>C</sup>	45-70 <sup>D</sup>
Dioxyde de titane*	13463-67-7	0 - 5			

Le contenu en silice cristalline et dioxyde de titane du produit est considéré comme encapsulé ou enrobé dans le polymère liant et non bio-accessible par inhalation dans une utilisation normale du produit. Selon la connaissance présente et selon les concentrations applicables, il n'y a aucun autre ingrédient qui est classifié comme dangereux selon le GHS dans ce produit qui devrait être reporté dans cette section.

\* - Les enduits acryliques STEF suivants ne contiennent pas de dioxyde de titane : 5000, Barrier Plus, Basecoat, Basecoat NCBC, Joint, Polybase, Prep Coat, Primer FL, Primix.

A - regroupe les produits STEF suivants : Brume, Elastoroll, Joint, Pintura, Roll-On, Tek RLX.

B - regroupe les produits STEF suivants : Acrylico Fina, Finition 288, Finition Spray, Tek, Tex-Vermis.

C - regroupe les produits STEF suivants : 5000, Barrier Plus, Basecoat, Basecoat NCBC, Granex, Polybase, Prep Coat, Primer FL, Primix, Rustic, Sandblast.

D - regroupe les produits STEF suivants : Architectural Coat, Florentia.

### SECTION 4 PREMIERS SOINS

**Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min en soulevant les paupières occasionnellement.

**Contact avec la peau :** Laver au savon et à l'eau. Enlever immédiatement tout les vêtements contaminés.

**Ingestion :** Appeler immédiatement le centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement à moins d'avis du médecin.

**Inhalation :** Si la personne ne respire plus administrer la respiration artificielle et obtenir des soins médicaux. Gêne respiratoire, transporter la victime à l'air frais.

**Consulter un médecin en cas de malaise.**

### SECTION 5 MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

**Produit non inflammable,** mais peut éclabousser si chauffer au-delà du point d'ébullition.

**Produit de combustion :** Si le produit est chauffé jusqu'à combustion, après le dégagement de vapeur d'eau, il y aura émission d'oxydes de carbones.

**Utiliser les extincteurs appropriés.**

### SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Ramasser toute la dispersion à l'aide d'une pelle et éliminer les rejets. Ne pas envoyer les dispersions dans les égouts, se produit peut boucher la tuyauterie.

### SECTION 7 MANUTENTION ET STOCKAGE

**Précaution relative à la sécurité en matière de manutention :** Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Se laver les mains après la manipulation. Éviter le contact avec les mains et les yeux.

**Conditions de sûreté en matière de stockage :** Garder dans un endroit sec à l'abri du gel et du soleil. Le produit pourrait se coaguler. La température d'entreposage est de 5 à 30°C. Conserver dans un contenant de plastique fermé.

### SECTION 8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

**PARAMÈTRES DE CONTRÔLE :**

**Valeurs limites d'exposition professionnelle :** Le ponçage ou meulage de ce produit sous sa forme sèche peut produire des particules de dioxyde de titane et de silice cristalline.

Poussières respirables	RSST		ACGIH TLV	
	Ingrédient	VEMP	DIVS	TWA
Silice cristalline (Quartz)	0.1 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	0.025mg/m <sup>3</sup>	Non disponible
Dioxyde de titane*	Non disponible	5000 mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	Non disponible

RSST : Règlement sur la santé et la sécurité du travail; VEMP : Valeur d'exposition moyenne pondérée

DIVS : Danger immédiat pour la vie et la santé; ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TLV : Threshold limit value; TWA : Time-weighted average; STEL : Short-term exposure limit

\* Les enduits acryliques STEF suivants ne contiennent pas de dioxyde de titane : 5000, Barrier Plus, Basecoat, Basecoat NCBC, Joint, Polybase, Prep Coat, Primer FL, Primix.

### Mesures de protection individuelle

**Protection respiratoire** : Porter une protection respiratoire approprié si émission de poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols possible au dessus des limites permises. Utiliser dans un lieu bien ventilé.

**Protection des yeux** : Pour réduire l'exposition, porter des lunettes de sécurité.

**Protection des mains** : Pour réduire l'exposition, porter des gants. Bien se laver les mains après avoir utilisé le produit. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

## SECTION 9 PROPRIÉTÉ PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Apparence** : Liquide crémeux blanc ou coloré au besoin.

**Odeur** : Faible odeur d'ammoniac.

**Seuil olfactif** : Non disponible

**pH** : 7-9.5.

**Point de congélation** : 0°C

**Point d'ébullition** : 100°C

**Taux d'évaporation** : Non disponible

**Inflammabilité (solide et gaz)** : Sans objet

**Limite d'explosibilité** : Sans objet

**Tension de vapeur** : Non disponible

**Densité de vapeur** : Non disponible

**Densité relative** : 1,4 à 1,8

**Solubilité dans l'eau** : peut-être dilué avec de l'eau

**Coefficient de partage n-octanol/eau** : Non disponible

**Température d'auto-inflammation** : Sans objet

**Température de décomposition** : Non disponible

**Viscosité** : 7000 à 50000 mm<sup>2</sup>/s (convertie à partir de mesure sur Brookfield)

## SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Stabilité Chimique** : Ce produit est considéré stable dans les conditions recommandées d'entreposage.

**Réactivité** : Incompatible avec les oxydants forts et les acides forts.

**Risque de réactions dangereuses** : Ce produit ne peut pas polymériser.

**Produit de décomposition dangereux** : Si le produit est chauffé jusqu'à combustion il y aura émission d'oxydes de carbones.

## SECTION 11 DONNÉES TOXICOLOGIQUES

**Voies d'absorption** : Ce produit peut être absorbé par les voies respiratoire, digestive et cutanée.

**Toxicité aiguë** (calculée SGH) :

Produit	DL <sub>50</sub> orale, mg/kg	DL <sub>50</sub> cutanée, mg/kg	CL <sub>50</sub> , mg/L
Enduit Acrylique	> 10000 (rat)	> 10000 (lapin)	> 100 (rat)

**Irritation de la peau** : Pratiquement nulle. Irritation de nature mécanique possible.



**Irritation des yeux** : Sans importance. Irritation de nature mécanique possible.

**Sensibilité respiratoire ou cutanée** : Pratiquement nulle.

**Toxicité pour certains organes cibles** : Risque avéré d'effets graves pour les organes (foie, rate, reins, ganglion lymphatiques) à la suite d'exposition répétées ou d'exposition prolongée.

Extrait du répertoire toxicologique lié à cette mention : Une très faible proportion de silice peut passer dans la circulation sanguine sous forme d'acide silicique. Ce dernier peut être déposé dans le foie, la rate et les ganglions lymphatiques. L'acide silicique est ensuite excrété sous forme inchangée via les reins.

**Cancérogénicité** :

Le ponçage ou meulage de ce produit sous sa forme sèche peut produire des particules de dioxyde de titane et de silice cristalline qui sont considérées comme cancérogènes classifiées 2B et 1 respectivement selon IARC. L'inhalation répétée de silice cristalline peut causer des dommages aux poumons et la silicose.

Ingrédient	CIRC	ACGIH	NTP
Silice cristalline (Quartz)	Groupe 1	Groupe A2	K
Dioxyde de titane*	Groupe 2B	Groupe A4	N

CIRC : Centre international de recherche sur le cancer. Groupe 1 : L'agent est cancérogène pour l'homme.

Groupe 2B : Peut-être cancérogène pour l'homme. Groupe A2 : Cancérogène humain suspecté.

Groupe A4 : Substance non classifiable comme cancérogène pour l'homme. NTP : National Toxicology Program

K : La substance est reconnue cancérogène. N : Négatif.

\* Les enduits acryliques STEF suivants ne contiennent pas de dioxyde de titane : 5000, Barrier Plus, Basecoat, Basecoat NCBC, Joint, Polybase, Prep Coat, Primer FL, Primix.

**Toxicité pour la reproduction** : aucune

**Mutagénicité sur les cellules germinales** : aucune

## SECTION 12 DONNÉES ÉCOLOGIQUES

**Écotoxicologie** : Non disponible

**Potentiel de bioaccumulation** : Non disponible

**Composés organiques volatils (C.O.V.)** ≤ 100g/L

## SECTION 13 DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Disposer des rejets selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

## SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Appellation réglementaire.....SANS OBJET.

Classification TMD.....NON RÉGLEMENTÉ.

## SECTION 15 INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Classification SIMDUT 2015: Toxicité pour certains organes cibles, expositions répétées, Catégorie 1  
La classification de produit et la FDS ont été élaborées conformément au RPD.

## SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

**Fiche rédigée par** : Les Enduits STEF inc.

**Numéro de téléphone d'urgence** : 1-800-688-5990

**Date de révision** : 2018-12-07

**Mention d'avertissement** : Les informations et recommandations contenu dans ce document ont été rédigé au meilleur des connaissances et données techniques recueillis par Les Enduits STEF Inc. au moment de la révision. Ce document a pour but de renseigner l'utilisateur du produit sur les mesures de précaution lors de l'usage du produit. Aucune garantie n'est donnée sur les propriétés mentionnées sur les produits. Aucune responsabilité ne sera assumée pour des cas de mauvais usage du produit ou de manque de d'observation des consignes de sécurité renfermer dans ce document.